

# Produktdatenblatt SX-MA050

Artikelnummer | item no. 301000



## Produkt Daten | Product data

<b>Abmessung</b> Dimensions	494*312*84 mm
<b>Gewicht</b> Weight	4,50 KG
<b>Gehäusematerial</b> Housing material	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b> Housing Color	Schwarz
<b>Halterung</b> Bracket	Optional
<b>Garantie</b> Warranty	5 Jahre
<b>Prüfzeichen</b> Certification mark	CE RoHS

## Technische Daten | Technical data

<b>Leistung</b> Power	50 Watt
<b>Lumen</b> Luminous flux	8.000 lm
<b>Lumentoleranz</b> Luminous flux tolerance	+/- 5%
<b>Lichtausbeute</b> Luminaire efficacy	160 lm/w
<b>Eingangsspannung</b> Input voltage	90-305V AC
<b>Dimmung</b> Dimmung	Optional
<b>Schutzart IP</b> Ingress protection code	IP 66
<b>THD</b> Total harmonic distortion	<15%
<b>Farbtemperatur</b> Color Rendering Index	3000K/4000K 5000K/6000K
<b>Farbwiedergabe CRI</b> Color rendering index	> 70
<b>Nutzlebensdauer</b> Useful life	> 50.000 h (L70)
<b>Abstrahlwinkel</b> Light beam angle	Type III, IV, V/ 145*100° / 150*70°
<b>Betriebstemperatur</b> Operating temperature	-40°C bis 50°C
<b>Schlagfestigkeit IK</b> Mech. impact protection code	IK 10
<b>Leistungsfaktor</b> Power factor	> 0,95
<b>Zubehör</b> Accessories	Sensor

## Photometrische Daten | Photometric data

