

Produktdatenblatt UF-HB100

Artikelnummer | item no. 102100



Produkt Daten | Product data

Abmessung Dimensions	Ø273x192 mm
Gewicht Weight	3,2 KG
Gehäusematerial Housing material	Aluminium
Gehäusefarbe Housing color	Schwarz
Garantie Warranty	5 Jahre
Prüfzeichen Certification mark	CE RoHS

Technische Daten | Technical data

Leistung Power	100 Watt
Lumen Luminous flux	16.000 lm
Lumentoleranz Luminous flux tolerance	+/- 5%
Lichtausbeute Luminaire efficacy	160 lm/w
Eingangsspannung Input voltage	100-277V AC
Dimmung Dimming	Optional Dali
Schutzart IP Ingress protection code	IP 65
Farbtemperatur Color Rendering Index	3000/4000/5000/ 6000 K
Farbwiedergabe CRI Color rendering index	> 70 / Optional > 80/90
Nutzlebensdauer Useful life	> 50.000 h
Abstrahlwinkel Light beam angle	120°
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C bis 50°C
Schlagfestigkeit IK Mech. impact protection code	IK 08
Leistungsfaktor Power factor	> 0,95
Zubehör Accessories	Sensor

Photometrische Daten | Photometric data

